

Код товару:

RT-MG-001/30DS – Термостат рідинний для пікнометрів, 30 л

Стандарти:

EN 12697-5, EN 12697-12, EN 12697-34
ASTM D1559, ASTM D2041, ASTM D5581, AASHTO T 209, AASHTO T 245

Опис:

RT-MG-001/30DS призначений для термостатування пікнометрів, забезпечує високу точність і рівномірний розподіл температури завдяки високоефективній нижній магнітній мішалці та поєднанню прецизійного датчика температури та ПІД-контролера, що забезпечує дискретність 0,1 °С.

Термостат має внутрішній резервуар з робочою глибиною 300 мм для розміщення пікнометрів (пляшкового типу) об'ємом до 3000 мл.

RT-MG-001/30DS виготовлений повністю з нержавіючої сталі з високоефективною теплоізоляцією та оснащений дренажним механізмом для легкого зливу води.

Поставляється в комплекті з внутрішньою перфорованою полицею і кришкою.



Технічні характеристики:

Рециркуляція (внутрішнє перемішування)	Так
Об'єм	30 л
Діапазон температур: до	90 °С
Дискретність	0,1 °С
Точність в діапазоні 25-60 °С	± 0,2 °С
Внутрішні розміри (ДхШхВ)	320x295x355 мм
Зовнішні розміри (ДхШхВ)	400x380x495 мм
Максимальна кількість пікнометрів (пляшкового типу)	6 шт об'ємом 1000 мл, 4 шт об'ємом 2000 мл, 2 шт об'ємом 3000 мл.
Вага (прибл.)	20 кг
Максимальна потужність	1500 Вт
Електроживлення	220-230 В, 50 Гц, 1 фаза